



Использование  
конвертора  
Visio2SWITCH  
(черновик для обсуждения)

## Содержание

<i>Содержание</i>	2
<i>Введение</i>	3
Поставка	3
Хард & Софт	3
Поддержка	3
Благодарности	3
Литература	3
<i>Некоторые операции в Visio</i>	4
Работа с текстом	4
Выделение вложенных объектов	4
<i>Шаблон SWITCH</i>	5
Размещение шаблона SWITCH	5
SW_Auto – данные автомата	5
SW_State – состояние	6
SW_StateGroup – группа состояний	6
SW_E, SW_X, SW_Z – комментарии	6
SW_Connector1(2,3) – дуги	7
<i>Конвертор</i>	8
Интерфейс	8
Соглашения	8
Файлы	9
<i>Приложение</i>	10
Example.vsd	10
types.h	11
common.h	11
common.cpp	12
log.h	16
log.cpp	18
log_user.cpp	20
x.cpp	21
x_user.cpp	21
z.cpp	22
z_user.cpp	22

---

## Введение

---

Конвертор Visio2SWITCH предназначен для автоматической генерации C/C++ кода по автоматным графам, нарисованных в Visio в соответствии с требованиями SWITCH-технологии. Посетите на <http://www.softcraft.ru/> раздел **Автоматы** для подробного ознакомления со SWITCH.

### Поставка

---

В архив входят три файла: данный документ, шаблон Visio SWITCH.vss для рисования графов и документ Visio Example.vsd с примером реализации автоматного графа.

### Хард & Софт

---

Для работы необходима Visio с версией 4.0 и выше. Разработка проводилась на Visio 2000 SR1 (6.0.2072).

### Поддержка

---

E-Mail: [stardrive@mtu-net.ru](mailto:stardrive@mtu-net.ru)

Site: <http://www.geocities.com/goloveshin>

### Благодарности

---

Я хотел бы поблагодарить Никиту Туккеля ([cynical@mail.ru](mailto:cynical@mail.ru)) за ответы на многочисленные вопросы по SWITCH, сайт <http://www.softcraft.ru/> за его существование.

### Литература

---

1. Шалыто А.А. SWITCH-технология. Алгоритмизация и программирование задач логического управления. СПб.: Наука, 1998.
2. Шалыто А.А., Туккель Н.И. SWITCH-технология — автоматный подход к созданию программного обеспечения "реактивных" систем //Промышленные АСУ и контроллеры. 2000. №10.
3. Шалыто А.А. Алгоритмизация и программирование для систем логического управления и реактивных систем //Автоматика и телемеханика. 2001. №1.
4. Шалыто А.А., Туккель Н.И. Программирование с явным выделением состояний //Мир ПК. №8, 9.

## Некоторые операции в Visio

### Работа с текстом


**Редактирование** текста возможно двумя способами:

1. двойной щелчок левой кнопкой мыши на объекте.
2. нажатие F2, если объект выделен.


Редактирование текста возможно при условии, что объект разрешает данную операцию.

**Перемещение** текста возможно двумя способами:

1. Перемещение специального **контроллера текста**, если он имеется.




2. Использование **Text Block Tool**.



### Выделение вложенных объектов

Многие (а точнее - большинство) объектов Visio представляют собой группу (group) - объект, состоящий из более простых объектов, которые также могут быть группами. Часто возникает необходимость редактировать свойства произвольно выбранного вложенного в группу объекта. Для этого его необходимо выделить. Рассмотрим пример. Допустим, что мы хотим выделить объект, содержащий имя состояния 'Предпусковые операции'. Наведем на него курсор и щелкнем левой кнопкой мыши. Произойдет выделение самого внешнего объекта, в котором находится наш объект – группы. Щелкнем еще раз. Произойдет выделение следующего по иерархии вложенности объекта – состояния. Еще один щелчек - и желаемый объект выделен. Теперь можно нажать F2 и произвести редактирование текста объекта.




Необходимо заметить, что некоторые объекты могут запрещать выделение себя пользователем, а также изменять порядок выделения (сначала выделяется вложенный объект, а только потом группа).

## Шаблон SWITCH

Шаблон SWITCH.vss (Visio Stencil) содержит объекты (masters), с помощью которых пользователь конструирует автоматные графы.

### Размещение шаблона SWITCH

Для использования шаблона необходимо сообщить Visio о его существовании. Самый простой способ – поместить шаблон в одну из поддиректорий **Solutions**. Скопируйте его в {VisioDir}/Solutions/Visio Extras. Размещение шаблона в **Solutions** гарантирует его автоматическое нахождение Visio при открытии документа, содержащего объекты из данного шаблона. Если пользователь создал/открыл документ, но шаблон не отобразился на экране, то его можно открыть, следуя по цепочке File -> Stencils -> Visio Extras -> SWITCH. На рисунке приведено содержимое шаблона. Рассмотрим подробно каждый из его элементов.



### SW\_Auto – данные автомата

**Назначение:** определяет параметры автомата.

Автомат	
Имя:	0
Название:	Дизель

**Имя:** имя автомата.

**Формат:** любая комбинация из цифр [0-9], латинских букв верхнего и нижнего регистра (кроме [e,x,y,z]) и подчеркивания [ \_ ].

В данном примере имя определено как [0] и, следовательно, автоматная функция получит имя [A0], а переменная состояния - [y0].

**Название:** ассоциируемая с именем автомата строка.

**Формат:** произвольная символьная строка.

Если данный объект присутствует на странице, то считается, что на странице определен автоматный граф и конвертор будет обрабатывать **состояния**, **группы состояний** и **дуги**. Если **SW\_Auto** отсутствует, то вышеперечисленные объекты игнорируются, но объекты **SW\_E[X,Z]** обрабатываются, что позволяет использовать под комментарии целые страницы.

## SW\_State – состояние

**Назначение:** определяет параметры одного состояния автомата.

0. Дизель остановлен
A : 8
z : 290_0

**Имя и название:** номер и название состояния.

**Формат:** {число}[.]{произвольная символьная строка}.

**Вложенные автоматы:** набор вложенных автоматов.

**Формат:** [A:]{имена автоматов через запятую}. Пример: A: 8, 3, 4

**Действия:** набор действий.

**Формат:** [z:]{имена действий через запятую}. Пример: z: 290\_0, 110, 10

## SW\_StateGroup – группа состояний

**Назначение:** определяет группу состояний.

Объекты **состояние** и **группа состояний** настроены так, что добавление состояния в группу происходит автоматически при перетаскивании состояния в группу. Аналогично, вынесение состояния за пределы группы удаляет состояние из группы. Для создания группы пользователь должен сначала поместить на страницу **группу состояний** и только потом помещать в нее **состояния**. Возможны вложенные группы состояний.

**Text:** конвертором никак не интерпретируется и может использоваться для комментариев (например, описание особенностей данной группы состояний).

## SW\_E, SW\_X, SW\_Z – комментарии

**Назначение:** определяет комментарий к имени **события**, **входной переменной** и **действия**.

e20	Нажатие кнопки ПУСК
-----	---------------------

**Имя:** имя события, входной переменной или действия.

**Формат:** имя должно быть полным, т.е. с префиксами: x220\_0, z290\_0, e10.

**Комментарий:** комментарий к имени.

**Формат:** произвольная символьная строка.

Для удобства чтения пользователем автоматных графов допускается многократное дублирование комментариев для одного имени на разных страницах: если два автомата используют e20, то на их страницах можно разместить вышеприведенный (рисунок) комментарий.

## SW\_Connector1(2,3) – дуги

**Назначение:** задают соединения между состояниями - дуги.

Всего предлагается три соединителя, которые отличаются (с точки зрения пользователя) только стилем отрисовки: 1 – набор прямых, 2 – дуга окружности, 3 – прямая. Свойства отрисовки – толщина линий, цвет, стрелки на концах и т.п. – доступны для редактирования (которого лучше избегать для унификации изображений графов).

**Text:** описание параметров перехода.

**Формат:** {число}{[:]}{условие перехода}[/ z:]{имена действий через запятую}.  
Обязательно только {условие перехода}, остальное может быть опущено.

{число}	Приоритет перехода: [1,2,3,...]. (1 - высший)
[/ z:]{имена действий}	Пример: [/ z: 290_0, 110, 10].
{условие перехода}	Логическое выражение с участием имен <b>событий</b> , <b>переменных состояний</b> автоматов, <b>входных переменных</b> . Пример: e10 x10 + x220_0 (y10_0 = 5)
Имя события	[e] или [E], за которым следует любая комбинация из цифр [0-9]. Пример: [e10].
Имя переменной состояния	[y] или [Y], за которым следует имя автомата. Пример: [y20].
Имя входной переменной	[x] или [X], за которым следует любая комбинация из цифр [0-9], латинских букв верхнего и нижнего регистра ( <b>кроме</b> [e,x,y,z]) и подчеркивания [ _ ]. Пример: [x220_0].

В {условие перехода} доступны следующие операторы:


Требуемый оператор	Варианты через запятую	Примеры
AND	*, &&, (ничего)	x10*e20, x10 && e20, x10e20
OR	+,	x10 + e20, x10    e20
NOT	!	!x220_0
EQUAL	=, ==	y20 = 1, y20 == 2
NOT EQUAL	!=, <>	y20 != 1, y20 <> 2

## Конвертор

Текущие плохизмы:

- мало тестировался
- преобразование не выделено в отдельную нить
- только C-код на выходе
- плохое быстроедействие (в стадии работы с Visio)

### Интерфейс



### Соглашения

Имеют место следующие соглашения:

1. Под **проектом** SWITCH понимается множество автоматных функций, реализующих системнезависимую часть и множество “заглушек”, реализующих системозависимую часть.
2. **Документ** Visio ставится в соответствие **проекту** SWITCH.
3. **Имя документа** ставится в соответствие **имени проекта**.
4. В директории конвертора создается директория с **именем проекта** для размещения файлов проекта.
5. **Документ** Visio может состоять из одной и более **страниц**.
6. **Имя страницы** конвертором не используется и может быть произвольным.
7. **Страница** ставится в соответствие автоматному графу, но только в случае присутствия объекта **SW\_Auto**.
8. Конвертор обрабатывает только **активный документ**, т.е. ‘видимый’ в текущий момент. Другие открытые документы игнорируются.
9. **Пользователь должен самостоятельно запустить Visio и открыть нужный документ для преобразования.**

## Файлы


Реализацию конвертором нижеприведенных файлов для Example.vsd смотрите в Приложении.

Файл	Описание	Обновляется
types.h	определение типов	всегда
log.h	отладочная информация	всегда
log.cpp	реализация отладочных функций как ‘обертка’ функций пользователя, которые непосредственно осуществляют отладочный вывод	всегда
log_user.cpp	пользователь реализует функции отладочного вывода	log_user.cpp отсутствует
x.cpp	реализация функций <b>входных переменных</b> как ‘обертка’ функций пользователя	всегда
x_user.cpp	пользователь реализует функции <b>входных переменных</b>	x_user.cpp отсутствует
z.cpp	реализация функций <b>действий</b> как ‘обертка’ функций пользователя	всегда
z_user.cpp	пользователь реализует функции <b>действий</b>	z_user.cpp отсутствует
common.h	объявление автоматных функций, переменных состояний автоматов	всегда
common.cpp	реализация автоматных функций	всегда

# Приложение

Автоматный граф из Example.vsd и все сгенерированные для него файлы.

## Автоматный граф



## **types.h**

---

```
//--- this file is machine generated ---
```

```
#ifndef TypesH  
#define TypesH
```

```
typedef unsigned char ubyte;  
typedef signed char sbyte;  
typedef unsigned short int usint;  
typedef signed short int ssint;  
typedef unsigned int uint;  
typedef signed int sint;  
typedef unsigned long ulong;  
typedef signed long slong;
```

```
#endif
```

## **common.h**

---

```
//--- this file is machine generated ---
```

```
#ifndef CommonH  
#define CommonH
```

```
#include "types.h"
```

```
typedef struct {  
    ubyte y0; // Дизель  
    ubyte y1;  
    ubyte y10;  
    ubyte y11;  
    ubyte y12;  
    ubyte y2;  
    ubyte y3;  
    ubyte y4;  
    ubyte y7;  
    ubyte y8;  
    ubyte y9;  
} common_t;
```

```
extern common_t cm;
```

```
// Автоматы А  
void A0( ubyte e );  
void A1( ubyte e );  
void A10( ubyte e );  
void A11( ubyte e );  
void A12( ubyte e );  
void A2( ubyte e );  
void A3( ubyte e );  
void A4( ubyte e );  
void A7( ubyte e );  
void A8( ubyte e );  
void A9( ubyte e );
```

```
// Переменные X  
ubyte x220(void); // Частота вращения больше РЧВ
```

```
// Действия Z  
void z290_0(void); // Индикация состояния 'ДГ остановлен'  
void z290_1(void); // Индикация состояния 'ДГ запущен'  
void z290_2(void); // Индикация состояния 'ДГ запускается'  
void z290_3(void); // Индикация состояния 'ДГ останавливается'
```

```
// События Е  
// e0 - инициализация_  
// e20 - Нажатие кнопки ПУСК
```

```
#endif
```

**common.cpp**

```
//--- this file is machine generated ---
```

```
#include "common.h"
#include "log.h"
```

```
common_t cm;
```

```
//-----
// A0 - Дизель
//-----
```

```
void A0( ubyte e )
```

```
{
  ubyte y_old = cm.y0;
```

```
#ifdef A0_BEGIN_LOGGING
  log_a_begin(0, y_old, e);
#endif
```

```
switch( cm.y0 )
```

```
{
  case 0:// Дизель остановлен
    A8(e);
    if(x220())
    {
      cm.y0 = 5;
    }
    else
    if(cm.y7 == 2)
    {
      cm.y0 = 8;
    }
    else
    if(cm.y8 == 2)
    {
      cm.y0 = 2;
    }
  }
  break;
```

```
case 2:// Предпусковые операции
```

```
A4(e); A3(e); A1(e);
if(cm.y4 != 0)
{
  cm.y0 = 7;
}
else
if((cm.y7 == 2) || (cm.y7 == 4))
{
  cm.y0 = 9;
}
else
if(cm.y3 != 0)
{
  cm.y0 = 6;
}
else
if(cm.y1 == 3)
{
  cm.y0 = 8;
}
else
if(cm.y1 == 2)
{
  cm.y0 = 3;
}
else
if(cm.y1 == 0)
{
  cm.y0 = 0;
}
break;
```

```
case 3:// К пуску готов
```

```
A4(e); A3(e); A9(e);
if(cm.y4 != 0)
{
  cm.y0 = 7;
}
else
```

```
    if((cm.y7 == 2) || (cm.y7 == 4))
    {
        cm.y0 = 9;
    }
    else
    if(cm.y3 != 0)
    {
        cm.y0 = 6;
    }
    else
    if(cm.y9 == 0)
    {
        cm.y0 = 0;
    }
    else
    if((e == 20))
    {
        cm.y0 = 4;
    }
}
break;
```

```
case 4:// Выполняется пуск
A4(e); A3(e); A2(e);
if(cm.y4 != 0)
{
    cm.y0 = 7;
}
else
if((cm.y7 == 2) || (cm.y7 == 4))
{
    cm.y0 = 9;
}
else
if(cm.y3 != 0)
{
    cm.y0 = 6;
}
else
if(cm.y2 == 4)
{
    cm.y0 = 8;
}
else
if(cm.y1 == 2)
{
    cm.y0 = 5;
}
}
break;
```

```
case 5:// Установившийся режим
A4(e); A3(e); A10(e);
if(cm.y4 != 0)
{
    cm.y0 = 7;
}
else
if((cm.y7 == 2) || (cm.y7 == 4))
{
    cm.y0 = 9;
}
else
if(cm.y3 != 0)
{
    cm.y0 = 6;
}
else
if(cm.y10 == 5)
{
    cm.y0 = 9;
}
else
if(!x220())
{
    cm.y0 = 0;
}
}
break;
```

```
case 6:// Останов
A4(e); A3(e);
if(cm.y4 != 0)
{
```

```

        cm.y0 = 7;
    }
    else
    if(cm.y3 == 0)
    {
        cm.y0 = 0;
    }
    break;

case 7:// Экстренный стоп
    A4(e);
    if(cm.y4 == 0)
    {
        cm.y0 = 8;
    }
    break;

case 8:// Аварийная блокировка
    A11(e);
    if(cm.y11 == 2)
    {
        cm.y0 = 0;
    }
    break;

case 9:// Аварийная защита
    A12(e);
    if(cm.y12 == 0)
    {
        cm.y0 = 8;
    }
    break;

default:
#ifdef A0_ERRORS_LOGGING
    log_write(LOG_GRAPH_ERROR, "Ошибка в автомате A0: неизвестный номер состояния!");
#else
    ;
#endif
}

if( y_old == cm.y0 ) goto A0_end;

#ifdef A0_TRANS_LOGGING
    log_a_trans(0, y_old, cm.y0);
#endif

switch( cm.y0 )
{
case 0:// Дизель остановлен
    A8(0);
    z290_0();
    break;

case 2:// Предпусковые операции
    A4(0); A3(0); A1(0);
    z290_0();
    break;

case 3:// К пуску готов
    A4(0); A3(0); A9(0);
    z290_0();
    break;

case 4:// Выполняется пуск
    A4(0); A3(0); A2(0);
    z290_2();
    break;

case 5:// Установившийся режим
    A4(0); A3(0); A10(0);
    z290_1();
    break;

case 6:// Останов
    A4(0); A3(0);
    z290_3();
    break;

case 7:// Экстренный стоп
    A4(0);

```

```
    z290_3();
    break;

    case 8:// Аварийная блокировка
        A11(0);
        z290_0();
        break;

    case 9:// Аварийная защита
        A12(0);
        z290_3();
        break;

}

A0_end: ;
#ifdef A0_END_LOGGING
    log_a_end(0, cm.y0, e);
#endif
}

void A1( ubyte e ){}
void A10( ubyte e ){}
void A11( ubyte e ){}
void A12( ubyte e ){}
void A2( ubyte e ){}
void A3( ubyte e ){}
void A4( ubyte e ){}
void A7( ubyte e ){}
void A8( ubyte e ){}
void A9( ubyte e ){}
}
```

## log.h

```

/-- this file is machine generated ---

#ifndef LogH
#define LogH

#include "types.h"

#define SWITCH_LOGGING

#ifndef SWITCH_LOGGING
#define Z_LOGGING
#define X_LOGGING
#define A_BEGINS_LOGGING
#define A_TRANS_LOGGING
#define A_ENDS_LOGGING
#define A_ERRORS_LOGGING

enum {
    LOG_Z = '*',
    LOG_X = '>',
    LOG_GRAPH_BEGIN = '{',
    LOG_GRAPH_TRANS = 'T',
    LOG_GRAPH_END = '}',
    LOG_GRAPH_ERROR = 'E'
};

void log_a_begin(ubyte a, ubyte y, ubyte e);
void log_a_trans(ubyte a, ubyte yo, ubyte yn);
void log_a_end(ubyte a, ubyte y, ubyte e);
void log_x(ubyte x, ubyte res);
void log_z(ubyte z);
void log_write(char, const char* str);
#endif

#ifndef A_BEGINS_LOGGING
#define A0_BEGIN_LOGGING
#define A1_BEGIN_LOGGING
#define A10_BEGIN_LOGGING
#define A11_BEGIN_LOGGING
#define A12_BEGIN_LOGGING
#define A2_BEGIN_LOGGING
#define A3_BEGIN_LOGGING
#define A4_BEGIN_LOGGING
#define A7_BEGIN_LOGGING
#define A8_BEGIN_LOGGING
#define A9_BEGIN_LOGGING
#endif

#ifndef A_TRANS_LOGGING
#define A0_TRANS_LOGGING
#define A1_TRANS_LOGGING
#define A10_TRANS_LOGGING
#define A11_TRANS_LOGGING
#define A12_TRANS_LOGGING
#define A2_TRANS_LOGGING
#define A3_TRANS_LOGGING
#define A4_TRANS_LOGGING
#define A7_TRANS_LOGGING
#define A8_TRANS_LOGGING
#define A9_TRANS_LOGGING
#endif

#ifndef A_ENDS_LOGGING
#define A0_END_LOGGING
#define A1_END_LOGGING
#define A10_END_LOGGING
#define A11_END_LOGGING
#define A12_END_LOGGING
#define A2_END_LOGGING
#define A3_END_LOGGING
#define A4_END_LOGGING
#define A7_END_LOGGING
#define A8_END_LOGGING
#define A9_END_LOGGING
#endif

#ifndef A_ERRORS_LOGGING
#define A0_ERRORS_LOGGING

```

```
#define A1_ERRORS_LOGGING
#define A10_ERRORS_LOGGING
#define A11_ERRORS_LOGGING
#define A12_ERRORS_LOGGING
#define A2_ERRORS_LOGGING
#define A3_ERRORS_LOGGING
#define A4_ERRORS_LOGGING
#define A7_ERRORS_LOGGING
#define A8_ERRORS_LOGGING
#define A9_ERRORS_LOGGING
#endif

#endif
```

*log.cpp*

```

//--- this file is machine generated ---

#include "log.h"

#ifdef SWITCH_LOGGING

typedef struct{
    ubyte    dig;
    const char* n;
    const char* n_name;
} int_str2_t;

typedef struct{
    const char* n;
    const char* n_name;
} str2_t;

typedef struct{
    const char* n;
    const char* n_name;
    str2_t* str2;
} str3_t;

int_str2_t e_str2[2] =
{
    { 0, "e0", "_инициализация_" },
    { 20, "e20", "Нажатие кнопки ПУСК" }
};

str2_t x_str2[1] =
{
    { "x220", "Частота вращения больше РЧВ" }
};

str2_t z_str2[4] =
{
    { "z290_0", "Индикация состояния 'ДГ остановлен'" },
    { "z290_1", "Индикация состояния 'ДГ запущен'" },
    { "z290_2", "Индикация состояния 'ДГ запускается'" },
    { "z290_3", "Индикация состояния 'ДГ останавливается'" }
};

str2_t a0_str2[10] =
{
    { "0", "Дизель остановлен" },
    { "?", "" },
    { "2", "Предпусковые операции" },
    { "3", "К пуску готов" },
    { "4", "Выполняется пуск" },
    { "5", "Установившийся режим" },
    { "6", "Останов" },
    { "7", "Экстренный стоп" },
    { "8", "Аварийная блокировка" },
    { "9", "Аварийная защита" }
};

str3_t A_str3[1] =
{
    { "A0", "Дизель", a0_str2 }
};

//-----
void e_find(ubyte e, const char** n, const char** n_name)
{
    static const char* nothing = "нет такого!";
    *n = nothing;
    *n_name = nothing;
    for(uint i = 0; i < 2; i++)
        if(e_str2[i].dig == e){
            *n = e_str2[i].n; *n_name = e_str2[i].n_name; return;
        }
}
//-----

//-----
void log_a_begin_user(const char* a, const char* a_name, const char* y, const char* y_name, const char* e, const
char* e_name);
void log_a_begin(ubyte a, ubyte y, ubyte e)

```

```
{
    const char *e_n, *e_n_name;
    e_find(e, &e_n, &e_n_name);
    log_a_begin_user(A_str3[a].n, A_str3[a].n_name, A_str3[a].str2[y].n, A_str3[a].str2[y].n_name, e_n,
e_n_name);
}
//-----
void log_a_trans_user(const char* a, const char* a_name, const char* yo, const char* yo_name, const char* yn,
const char* yn_name);
void log_a_trans(ubyte a, ubyte yo, ubyte yn)
{
    log_a_trans_user(A_str3[a].n, A_str3[a].n_name, A_str3[a].str2[yo].n, A_str3[a].str2[yo].n_name,
A_str3[a].str2[yn].n, A_str3[a].str2[yn].n_name);
}
//-----
void log_a_end_user(const char* a, const char* a_name, const char* y, const char* y_name, const char* e, const
char* e_name);
void log_a_end(ubyte a, ubyte y, ubyte e)
{
    const char *e_n, *e_n_name;
    e_find(e, &e_n, &e_n_name);
    log_a_end_user(A_str3[a].n, A_str3[a].n_name, A_str3[a].str2[y].n, A_str3[a].str2[y].n_name, e_n, e_n_name);
}
//-----
void log_x_user(const char* x, const char* x_name, ubyte res);
void log_x(ubyte x, ubyte res)
{
    log_x_user(x_str2[x].n, x_str2[x].n_name, res);
}
//-----
void log_z_user(const char* z, const char* z_name);
void log_z(ubyte z)
{
    log_z_user(z_str2[z].n, z_str2[z].n_name);
}
//-----
void log_write_user(char ch, const char* str);
void log_write(char ch, const char* str)
{
    log_write_user(ch, str);
}
//-----

#endif
```

## *log\_user.cpp*

Представлен пример реализации вывода через std::ofstream.

```
#include "log.h"

#ifdef SWITCH_LOGGING

#include <fstream>
using namespace std;

ofstream out("test.txt");

//-----
void log_a_begin_user(const char* a, const char* a_name, const char* y, const char* y_name, const char* e, const
char* e_name)
{
    out << (char)LOG_GRAPH_BEGIN << " " << a << "(" << a_name << "): в состоянии " << y << "(" <<
y_name << ") запущен с событием " << e << "(" << e_name << ")" << endl;
}
//-----
void log_a_trans_user(const char* a, const char* a_name, const char* yo, const char* yo_name, const char* yn,
const char* yn_name)
{
    out << (char)LOG_GRAPH_TRANS << " " << a << "(" << a_name << "): перешел из состояния " <<
yo << "(" << yo_name << ") в состояние " << yn << "(" << yn_name << ")" << endl;
}
//-----
void log_a_end_user(const char* a, const char* a_name, const char* y, const char* y_name, const char* e, const
char* e_name)
{
    out << (char)LOG_GRAPH_END << " " << a << "(" << a_name << "): завершил обработку события "
<< e << "(" << e_name << ") в состоянии " << y << "(" << y_name << ")" << endl;
}
//-----
void log_x_user(const char* x, const char* x_name, ubyte res)
{
    out << (char)LOG_X << " " << x << " - " << x_name << " - вернул " << (bool)res << endl;
}
//-----
void log_z_user(const char* z, const char* z_name)
{
    out << (char)LOG_Z << " " << z << ". " << z_name << endl;
}
//-----
void log_write_user(char ch, const char* str)
{
    out << ch << " " << str << endl;
}
//-----

#endif
```

## ***x.cpp***

---

```
//--- this file is machine generated ---
```

```
#include "common.h"
#include "log.h"
```

```
//-----
ubyte x220_user(void);
ubyte x220(void)
{
    ubyte b = x220_user();

    #ifdef X_LOGGING
        log_x(0, b);
    #endif

    return b;
}
//-----
```

## ***x\_user.cpp***

---

```
#include "common.h"
```

```
//-----
ubyte x220_user(void)
{ // Частота вращения больше РЧВ

    //---- Расположите Ваш код здесь ----

    return 1;
}
//-----
```

## z.cpp

---

```

/-- this file is machine generated ---

#include "common.h"
#include "log.h"

//-----
void z290_0_user(void);
void z290_0(void)
{
    z290_0_user();

#ifdef Z_LOGGING
    log_z(0);
#endif
}
//-----
void z290_1_user(void);
void z290_1(void)
{
    z290_1_user();

#ifdef Z_LOGGING
    log_z(1);
#endif
}
//-----
void z290_2_user(void);
void z290_2(void)
{
    z290_2_user();

#ifdef Z_LOGGING
    log_z(2);
#endif
}
//-----
void z290_3_user(void);
void z290_3(void)
{
    z290_3_user();

#ifdef Z_LOGGING
    log_z(3);
#endif
}
//-----

```

## z\_user.cpp

---

```

#include "common.h"

//-----
void z290_0_user(void)
{ // Индикация состояния 'ДГ остановлен'

    //---- Расположите Ваш код здесь ----
}
//-----
void z290_1_user(void)
{ // Индикация состояния 'ДГ запущен'

    //---- Расположите Ваш код здесь ----
}
//-----
void z290_2_user(void)
{ // Индикация состояния 'ДГ запускается'

    //---- Расположите Ваш код здесь ----
}
//-----
void z290_3_user(void)
{ // Индикация состояния 'ДГ останавливается'

    //---- Расположите Ваш код здесь ----
}
//-----

```